



Andreas Schulz / 2025

Recessed luminaire with direct light for indoor use.

An element of light.
Light is incorporated into the space, becoming an architectural element.

The body is in matt grey painted aluminium.
The hemispherical lens is in transparent methacrylate and the edge is in matt black anodised aluminium.
D6 is not adjustable.
Luminaire designed for plasterboard ceilings.
The required hole in the plasterboard is Ø 75 mm.
The clearance space above the plasterboard is 135 mm.

Apparecchio di illuminazione da incasso, a luce diretta, per interni.

Elemento di luce.
La luce si integra con lo spazio diventando elemento architettonico.


Il corpo è in alluminio verniciato grigio opaco.
La lente semisferica è in metacrilato trasparente e il bordo in alluminio anodizzato nero opaco.
D6 non è orientabile.
L'apparecchio è dedicato a soffitti in cartongesso.
Il foro richiesto nel cartongesso è di Ø 75 mm.
Lo spazio richiesto oltre il cartongesso è di 135 mm.

The light source is LED with integrated module.
The electric cable is matt black and 0,3 m long.
The driver is not included but is available as an accessory.

La sorgente luminosa è a LED e a modulo integrato.
Il cavo elettrico è di colore nero opaco e 0,3 m di lunghezza.
Il driver non è incluso, ma è disponibile come accessorio.

Finish

.04 Matt Black




D6
12W
Max 350mA DC
2700K - 828lm / 3000K - 984lm
CRI >90
Driver not included
CE IP20/IP44


Matt Black - 2700K	1A6170400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6170400.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore	Not included
220-240V(110-127V) 350mA/18,9W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.350



Driver / Alimentatore	Not included
220-240V 350mA/14W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.350

